



**HF78806-12**  
 YHFD-0041  
 YOSHIZUKA IND. CO., LTD.

**バルブブロック仕様**

- 最大使用圧力 : 24.0 MPa
- リリーフ設定圧力 : 7.0 MPa (at 19L/min, 40℃)
- 使用流量 (max) : 19L/min
- 許容油温 : -40~100℃
- 作動油 : シェルテラスS2M46 (ISO46)
- 推奨粘度範囲 : 7.4~420 cSt
- 重量 : 約3.3Kg f

**ソレノイド仕様**

- 定格電圧 : DC12V
- 消費電力 : 20.5W
- 定格電流 : 1.7A
- 周囲温度 : -40~70℃
- 許容電圧変動 : 85~115%
- 防水防塵クラス : IP69K

**納入仕様図**

ご確認後 捺印の上、下記日付けまでに一部ご返却下さい。

提出月日 : 2012年/2月27日

返却希望日 : 2013年/月24日

株式会社ヨシヅカ産業

受領

25.1.8

株式会社 共栄社  
開発部

8	ターミナル	4	7144-2020
7	ハウジング	1	7122-2446
6	ソレノイドバルブ S.VALVE	1	SV10-47AM-0-N-00
5	コイル COIL	2	COIL 4305712
4	リリーフバルブ	1	RV08-20A-0-N-18/M60
3	パイロット チェックバルブ	1	PC08-30-0-N
2	フローコントロールバルブ	1	FC08-20F-0-N-C-10
1	ブロック	1	BLK 7190000 (EXP. PLUG 6108080×4PCS)
No	PART NAME	Q'TY	PART MODEL

THIRD ANGLE PROJECTION		HYDRA FORCE.	
DATE: 2012.11.6		品名	電磁弁ブロック YHFD-0041 外形図
APP	CKD	DGN	形式
小島	松島	本瓦	(COMBINATION VALVE 5958798)
		(HF DWG)	DWG. No. (HF78806-12)
株式会社ヨシヅカ産業		DWG. No.	共栄社品番 K3313000440
YOSHIZUKA SANGYO CO., LTD.		図番	YZK-0041G

**接続口**

A, B : G1/4 (1/4BSPP) JISB2351 Oリングシール用

P, T : G3/8 (3/8BSPP) JISB2351 Oリングシール用

△	..	..	..	..
番号	年月日	訂正	内容	訂正 審査