



2	ブロック	7610610	1	材質:アルミニウム合金
1	チェックバルブ	CV10-20-0-N-02	2	*
照号	部品名称	形式・部品番号	図数	摘要

仕様

1. 最高使用圧力 : 24MPa
2. 最大供給流量 : 75.8L/min
3. チェックバルブクラッキング圧力
照号1 : 0.014MPa
4. 作動油粘度範囲 : 13~400mm²/s

推奨粘度範囲	: 7.4~420mm ² /s
許容温度範囲	: -40~100°C
5. 環境温度範囲 : -40~70°C
6. 推奨作動油清浄度 : ISO 4406 コード19/17/14以内
7. ポートサイズ : JIS B 2351-0形 準拠
 P1, P2 : G1
 T : G1/2
 CD1, CD2 : G3/8
8. 質量 : 約 2.3kg

六角対辺・締付けトルク

部品名称	六角対辺 (mm)	締付けトルク (N・m)
① チェックバルブ	25.4	34±1.3

株式会社 共栄社 取付部品番号
K3321000070
株式会社 共栄社 取付
COMBINATION VALVE
5958878
HF80396-12

Y字を頭に付ける

-	シールキット	40078945	2	CV10-20用 (Hydra Force社:SK10-2N-T)
1	チェックバルブ	CV10-20-0-N-02	2	*
照号	部品名称	形式・部品番号	個数	摘要

株式会社 共栄社 殿 部品番号
K3321000070
補用部品リスト
株式会社 共栄社 殿向 COMBINATION VALVE 5958878 HF80396-12